

# 8360

OUVRE-PORTE DE GARAGE À ENTRAÎNEMENT PAR CHÂÎNE  
COMPATIBLE AVEC BATTERIE DE SECOURS



## Résistance à toute épreuve et levage puissant

### Connectivité

- **La technologie MyQ®** vous permet de surveiller et de contrôler votre ouvre-porte de garage et l'éclairage de votre maison en toute sécurité à l'aide de votre téléphone intelligent, de votre tablette ou de votre ordinateur.
- **Il est possible de recevoir les alertes** par courriel ou par notification personnalisée sur votre appareil mobile de manière à toujours connaître le statut de votre porte de garage et de l'éclairage de votre maison.
- **L'application mobile MyQ®** peut être téléchargée gratuitement sans frais d'activation annuels.

### Performance

- **Les moteurs P3<sup>MC</sup>** de LiftMaster® sont fiables, durables et puissants – ils sont conçus spécifiquement pour répondre à vos besoins.
- **Le système d'entraînement par chaîne du moteur CC** procure une performance stable et une puissance de levage industrielle.
- **Batterie de secours** entre en fonction dès qu'il y a panne de courant pour que vous puissiez toujours entrer dans votre garage (pile 485LM optionnelle requise).
- **Fonctionnement écoénergétique** consommant jusqu'à 75 % moins d'énergie en mode veille.
- **Moteur garantie à vie**; garantie d'un an sur les pièces et sur le système de protection à pile.

### Sécurité

- **Le système Security+ 2.0<sup>MC</sup>** protège votre maison – chaque clic envoie un code à l'ouvre-porte de garage afin que la porte ne s'ouvre que pour vous.
- **PosiLock®** verrouille votre porte grâce à une surveillance électronique contre les ouvertures forcées.
- **Le système d'avertissement Alert-2-Close** offre des avertissements sonores et visuels lorsque la porte de garage est sur le point de se fermer à l'aide de la technologie MyQ ou de la fonction de minuterie de fermeture.
- **Le détecteur de mouvements** active les lumières de l'ouvre-porte de garage dès que vous entrez dans le garage. Ainsi, vous ne trébucherez plus dans le noir.
- **The Protector System®** est équipé de capteurs de sécurité qui projettent un faisceau de lumière dans l'ouverture de la porte de garage, inversant automatiquement le mouvement de la porte si quoi que ce soit se trouve dans le faisceau de lumière.

### Accessoires inclus :



#### Télécommande à trois boutons (893LM)

Vous permet de contrôler jusqu'à trois ouvre-portes, portails ou appareils d'éclairage compatibles MyQ®.



#### Panneau de commande à détection de mouvements (886LM)

Active les lumières de votre ouvre-porte de garage dès lorsque vous marchez pour que vous ne trébuchiez plus dans le noir. Programmer vos accessoires est facile et rapide grâce au nouveau bouton d'apprentissage.

### Accessoires optionnels :



#### Passerelle Internet LiftMaster® (828LM)

Connectez votre ouvre-porte de garage compatible MyQ® et ses accessoires à Internet grâce à cet appareil.



#### Fixation au plafond (195LM)

Offrez à votre garage le style qu'il mérite en dissimulant les fils et les cordons grâce à cette élégante fixation au plafond. Convient à la plupart des garages standards.



#### Télécommande d'éclairage (825LM)

Vous permet de contrôler quelque lampe que ce soit avec votre télécommande d'ouvre-porte de garage ou téléphone intelligent grâce à la passerelle Internet LiftMaster®.



#### Surveillance de garage et de portail (829LM)

Vous permet de surveiller et de fermer jusqu'à quatre portes de garage ou portails depuis n'importe quelle pièce de votre maison.



#### Système de batterie de secours (485LM)

Actionne l'ouvre-porte de garage comme s'il n'y avait pas eu de panne de courant. De plus, toutes les fonctions de sûreté et de sécurité demeurent fonctionnelles.

Pour plus d'informations :  
[www.devancocanada.com](http://www.devancocanada.com)  
ou appel sans frais au 855-931-3334

**LiftMaster®**  
PREMIUM SERIES

## FICHE TECHNIQUE SPÉCIFICATIONS STANDARDS

### DIMENSIONS

Longueur du produit installé : 128 po  
Ouverture maximale de porte : 7 pi 3 po \*  
Dégagement au-dessus de la tête requis : 2 po  
\*Jusqu'à 10 pi avec rails optionnels de 8 pi ou 10 pi

### CARTONS

Nombre de cartons : 3  
Carton 1 : Dimensions et contenu :  
- 20 po x 12 po x 10 po  
- Panneau de commande à détection de mouvements 886LM  
- Télécommande à 3 boutons 893LM  
- Tête d'ouvre-porte de garage  
Les capteurs d'inversion de sécurité The Protector System®  
Carton 2 : Dimensions et contenu :  
- 10 pi 4 po x 5 po x 5 po  
- Rail en T assemblé en acier solide (à chaîne)  
Carton 3 : Dimensions et contenu :  
- 5,31 po x 4,63 po x 5,13 po  
- Pile 485LM

### TÉLÉCOMMANDE RADIO SECURITY+ 2.0<sup>MC</sup>

Système d'encodage : Bouton d'encodage de récepteur intelligent et témoin lumineux  
Télécommande à 3 boutons 893LM  
Portée : 200 pi (approximativement)  
Température de fonctionnement : -40 °F à 150 °F  
Fréquence :  
- Télécommande : 310, 315 et 390 MHz tri-bande  
- Récepteur : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz  
Encodage antivol Security+ 2.0<sup>MC</sup>

### MyQ®

902 à 928 MHz  
50 canaux FHSS (étalement de spectre avec sauts de fréquence)  
Offre la communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires compatibles MyQ®  
Permet de fermer à distance la porte de garage avec les accessoires MyQ®  
Permet la surveillance et le contrôle des ouvre-portes de garage et de l'éclairage par ordinateur ou téléphone intelligent compatible internet\*  
\*Requiert l'accessoire de la passerelle Internet LiftMaster® modèle 828LM

### COMMANDES ENCODÉES SECURITY+ 2.0<sup>MC</sup>

Panneau de commande à détection de mouvements 886LM  
- Programmation des télécommandes  
- Système d'alerte d'entretien

### COMMODITÉ / SÉCURITÉ

Capteurs d'inversion de sécurité The Protector System  
Système de batterie de secours  
Fonctionnement sans surveillance Alert-2-Close avec accessoires sélectionnés\*\*  
Allumage automatique des lumières  
Dégagement rapide/d'urgence  
Reconnexion automatique du chariot  
Ventilation/Ouverture pour animaux domestiques  
Inversion de sécurité vers le bas  
Arrêt de sécurité vers le haut  
Porte ouverte/Faisceau coupé/Lumières allumées  
Système d'alerte d'entretien  
Système de verrouillage sécuritaire PosiLock®  
Démarrage lent, arrêt doux  
\*\*La fonctionnalité de fonctionnement sans surveillance ne peut pas être utilisée si l'ouvre-porte est installé sur une porte d'une pièce

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

### ALIMENTATION

Tension : 120 V CA, 60 Hz  
Puissance : 524 (système total, incluant l'éclairage)  
Courant nominal : 2,7A  
Homologation UL : Oui  
Longueur du cordon électrique : 4 pi (3 fiches)

### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Approximativement 1 watt de puissance en mode veille\*  
Compatible avec les ampoules fluorescentes compactes  
\*Mode veille à la limite inférieure, fonctionne les lumières éteintes

### TYPE DE LOGIQUE

Microcontrôleur à semi-conducteurs avec limiteur de surtension intégré

### ÉCLAIRAGE

Nombre d'ampoules : 2  
Puissance maximale : 100 x 2  
Délai d'allumage programmable  
Compatible avec les ampoules fluorescentes compactes, maximum de 27 watts  
Mode de protection à pile intégré : Désactivé

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

### MOTEUR

800 newtons  
Moteur 12 V CC  
TR/MIN : 53  
Protection thermique : Automatique  
Lubrification : Permanente

### MÉCANISME D'ENTRAÎNEMENT

Moyen d'entraînement : chaîne entière  
Moyen de réduction : Rapport 63:1  
Tringlerie de porte : Bras de porte réglable

### RÉGLAGES

Force : Force automatique électronique/interne  
Limite : Électronique interne

### VITESSE DE DÉPLACEMENT

Environ 8,0 po par seconde en direction ascendante  
Environ 6,5 po par seconde en direction descendante

### POIDS D'EXPÉDITION

Tête : 18 lb  
Rail : 20 lb  
Protection à pile (facultative) : 4 lb

### MATÉRIAUX

Châssis et couvercle de châssis : Acier  
Rail : Té en acier solide  
Chariot : Acier

### GARANTIE

Moteur garanti à vie  
Garantie d'un an sur les pièces  
Garantie d'un an sur la pile (485LM)

Compatible avec le système HOMELINK® (version 4.0 ou supérieure) avec technologie QuickTrain<sup>MC</sup>\*

\*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez homelink.com pour de l'information supplémentaire.

Remarque : Pour réduire le risque de blessures aux personnes, lorsque la passerelle Internet LiftMaster® est utilisée avec un ouvre-porte de garage, l'opérateur doit être installé avec des portes articulées.

Pour plus d'informations :  
[www.devancocanada.com](http://www.devancocanada.com)  
ou appelez sans frais au 855-931-3334