

8155W OUVRE-PORTE DE GARAGE 1/2 HP C. A. À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT WI-FI®



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- SILENCIEUX
Courroie
d'entraînement
- WI-FI
intégré

La technologie MyQ® rend cet ouvre-porte compatible avec de multiples plateformes d'automatisation résidentielles.



Visitez LiftMaster.com/WorksWithMyQ pour une liste complète des partenaires MyQ.*

Un rendement fiable.

ACCESSOIRES INCLUS :

**MULTI-FUNCTION
CONTROL PANEL®**
Comprend des commandes de verrouillage
et une capacité de programmation
des accessoires.



882LMW

TÉLÉCOMMANDES À 3 BOUTONS
Active jusqu'à trois ouvre-portes ou
accessoires d'éclairage MyQ.



893LM

PUISSANTS AJOUTS :

MyQ HOME BRIDGE
Ajoute la compatibilité Apple® HomeKit™
et la commande vocale Siri® aux
ouvre-portes activés par Wi-Fi.
S'installe facilement dans le garage
à portée du Wi-Fi.**



819LMB

MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE
Compacte et portable pour fournir
un accès au garage rapide et simple.



374UT

TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE
Branchez n'importe quelle lampe à ce dispositif
pour la commander avec un téléphone
intelligent ou la télécommande du garage.



825LM

**COMMUTATEUR DE
TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE**
Remplace un commutateur mural existant
pour permettre de commander l'éclairage
de la maison par une télécommande
d'ouvre-porte de garage ou
un téléphone intelligent.



823LM

**MONITEUR DE PORTE DE GARAGE
ET DE BARRIÈRE**
Surveille et ferme jusqu'à quatre portes
de garage depuis n'importe quelle pièce
de la maison.



829LM

FIABLE

LE MOTEUR 1/2 HP C. A. EST CONÇU ET CONSTRUIT SPÉCIALEMENT POUR DURER.

SYSTÈME À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT POUR UN RENDEMENT SILENCIEUX ET SANS ENTRETIEN.

GARANTIE DE 4 ANS SUR LE MOTEUR, 1 AN SUR LES PIÈCES.

INTELLIGENT

WI-FI INTÉGRÉ POUR LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

APPLICATION MOBILE MyQ QUI PERMET AUX UTILISATEURS DE RECEVOIR DES ALERTES ET DE COMMANDER L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ.

SÉCURISÉ

LA TECHNOLOGIE SECURITY+ 2.0® ENVOIE UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC DE LA TÉLÉCOMMANDE.

POSILOCK® OFFRE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES OUVERTURES FORCÉES.

LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE INDIQUENT LA FERMETURE IMMINENTE DE LA PORTE PAR MyQ.

LE DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM® À FAISCEAU DE LUMIÈRE INVISIBLE INVERSE AUTOMATIQUÉMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

*La liaison de votre compte MyQ à un partenaire peut exiger l'achat d'un accessoire supplémentaire ou des frais d'abonnement. Téléphone intelligent non inclus.

**Pour commander automatiquement et à distance cet accessoire activé par HomeKit, il faut un appareil Apple TV® avec tvOS™ 10.0 ou une version ultérieure ou un iPad® avec iOS 10.0 ou une version ultérieure, configuré comme concentrateur résidentiel.

GUIDE DU PRODUIT 8155W

OUVRE-PORTE DE GARAGE 1/2 HP C. A. À
COURROIE D'ENTRAÎNEMENT WI-FI

LiftMaster

Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334

8155W

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

OUVRE-PORTE DE GARAGE
1/2 HP C. A. À COURROIE
D'ENTRAÎNEMENT WI-FI®

MOTEUR



- 1/2 HP c. a.
- 1 625 tr/min
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal 6 A
- Homologué UL®
- Cordon d'alimentation de 1,83 m (4 pi) (3 broches)

MÉCANIQUE



- Châssis, rail en T et chariot en acier
- Mécanisme à courroie d'entraînement entièrement renforcée (Démultiplicateur 16:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Carte logique Wi-Fi c. a. avec parasurtenseur intégré (Pour les cartes logiques de rechange, commander la pièce numéro 050ACTWF)

14,6 cm
(5,75 po)

DIMENSIONS

Options de rail	2,13 m (7 pi)	2,44 m (8 pi)	3,05 m (10 pi)
Longueur installée	314,96 cm (124 po)	345,44 cm (136 po)	406,40 cm (160 po)
Max. en course d'ouverture	2,29 m (7 pi 6 po)	2,59 m (8 pi 6 po)	3,20 m (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,08 cm (2 po)

17,78 cm
(7 po)

Par seconde pour la porte en remontée

VITESSE

17,78 cm
(7 po)

Par seconde pour la porte en descente

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

SÉCURITÉ

COMMANDES RADIO SECURITY+ 2.0®

Télécommandes à 3 boutons (893LM)

Portée de fonctionnement : ~200'

Plage de températures : -35 °C à 65 °C
(-30 °F à 150 °F)

Fréquence :

- Télécommande : à triple bande 310, 315 et 390 MHz
- Ouvre-porte de garage : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
- Codage anti-cambriolage Security+ 2.0

COMMANDES CHIFFRÉES

SECURITY+ 2.0

Multi-Function Control Panel® (882LMW)

- Programmation des télécommandes
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

COMMANDE RADIO MyQ®

902 À 928 MHz
50 canaux FHSS
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires MyQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage de même que les commandes d'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable.

COMPATIBLE AVEC HOMELINK® (VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURE*)

*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez Homelink.com pour de l'information supplémentaire.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

ÉCLAIRAGE



- Surface 1 ampoule de 100 W
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré, max. 26 watts

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (EN kg)



TÊTE



RAIL (2,13 m ou 7 pi)

BOÎTES (2)

BOÎTE 1 : 50,8 cm x 30,5 cm x 25,4 cm (20 po x 12 po x 10 po)

- Multi-Function Control Panel (882LMW)
 - Télécommandes à 3 boutons (893LM)
 - Tête d'ouvre-porte de garage (8155W)
 - Capteurs d'inversion de sécurité The Protector System®
- BOÎTE 2 : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (10 pi 4 po x 5 po x 5 po)
(pour rail de 2,13 m)
- Assemblé rail en T à courroie en acier massif

COMMODITÉ ET SÉCURITÉ.

- Fonction Alert-2-Close / fermeture non supervisée†
- Déclenchement d'urgence / rapide
- Raccordement automatique du chariot
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 12 télécommandes, 1 dispositif sans fil d'entrée sans clé et 16 dispositifs MyQ



†AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures corporelles – Activer uniquement la fonction de minuterie de fermeture et les fonctions à distance MyQ lorsque l'actionneur est installé sur une porte articulée.

ALARM.COM est une marque de service déposée d'Alarm.com.
Apple est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque de commerce d'Apple Inc.
Clare Controls est une marque déposée de Clare Controls, Inc.
Google, Google Home, Google Assistant et les autres marques et logos connexes sont des marques de commerce de Google Inc.
Nest est une marque de commerce de Nest Labs, Inc.
XFINITY Home et le logo du dessin XFINITY Home sont des marques de commerce ou des marques de service de Comcast Corporation.
Le symbole UL et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2018 Tous droits réservés.
Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance
HomeLink® et le logo HomeLink House® sont des marques déposées de Gentex Corporation
LMGDFRPG8155W 5/18

© 2018 LiftMaster Tous droits réservés
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com**LiftMaster®**Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334