

8587W

OUVRE-PORTE DE GARAGE DE 3/4 HP C.A. À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT WI-FI®



PORTE DE GARAGE
À VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE

Performance ultra-puissante pour la charge de vent et les portes lourdes.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PUISSANCE DE LEVAGE MAXIMUM
pour les portes les plus lourdes

WI-FI
Intégré



myQ est compatible avec les principales plateformes de maison intelligente. Visitez l'adresse myQ.com pour en savoir plus.

SÉCURISÉ

PORTE DE GARAGE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE : VERROUILLE LA PORTE DE GARAGE, LA RENDANT PRATIQUEMENT IMPÉNÉTRABLE (2 MAX., VENDU SÉPARÉMENT).

PROTÈGE L'ACCÈS AU GARAGE EN ENVOYANT UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC.

POSILOCK® PROCURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE INDIQUENT LA FERMETURE IMMINENTE DE LA PORTE PAR myQ®.

LA MINUTERIE DE FERMETURE PEUT-ÊTRE PROGRAMMÉE POUR FERMER LA PORTE APRÈS UN DÉLAI DÉTERMINÉ.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ÉCLAIRE LE CHEMIN AUTOMATIQUEMENT.

LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM® INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

FIABLE

SYSTÈME À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT MOTORISÉ DE 3/4 HP OFFRE LA PUISSANCE MAXIMALE POUR PERMETTRE D'OUVRIR LES PORTES LES PLUS LOURDES.

SYSTÈME DE POUTRE EN I ET CHÂSSIS RENFORCÉ MAXIMISE LE SOUTIEN.

GARANTIE À VIE SUR LE MOTEUR; DE 5 ANS SUR LES PIÈCES ET DE 1 AN SUR LES ACCESSOIRES.

INTELLIGENT

WI-FI INTÉGRÉ : LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

APPLI MOBILE myQ GRATUITE, AFIN QUE LES UTILISATEURS SACHENT QUE LEUR GARAGE EST SÉCURISÉ.

DES ALERTES EN TEMPS RÉEL INDIQUENT L'ÉTAT DE LA PORTE DU GARAGE PAR COURRIEL OU NOTIFICATION SUR PRESSION SIMULTANÉE.

SURVEILLEZ ET COMMANDEZ L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ AVEC DES APPAREILS MOBILES.

ACCESSOIRES INCLUS

SMART CONTROL PANEL®

L'écran d'affichage ACL permet de programmer et de régler facilement les paramètres.



880LMW

TÉLÉCOMMANDE À TROIS BOUTONS

Active jusqu'à trois ouvre-portes.



893MAX

PUISSANTS AJOUTS :

PORTE DE GARAGE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Verrouille la porte de garage automatiquement chaque fois qu'elle se ferme.



841LM

MINI TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compacte et portable pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

ÉMETTEUR À CODE SANS FIL

Fournit un accès commode et sécurisé de l'extérieur du garage par un NIP à 4 chiffres.



878MAX

GUIDE DU PRODUIT 8587W

OUVRE-PORTE DE GARAGE DE 3/4 HP C.A.
À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT WI-FI

LiftMaster

Pour plus d'informations :
www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334

INGÉNIERIE MAGISTRALE.

8587W

OUVRE-PORTE DE GARAGE DE 3/4 HP C.A.
À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT WI-FI®

MOTEUR



- 3/4 HP C.A.
- 1 625 tr/min
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente
- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal de 5 A
- Homologué UL
- Cordon d'alimentation de 6 pi (3 broches)

ALIMENTATION



MÉCANIQUE



- Châssis en acier, poutre en I et chariot
- Mécanisme à courroie d'entraînement complète (Démultiplicateur 16:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Double pignon : 6 dents, 8 dents
- Carte logique Wi-Fi c.a. avec suppresseur de surtension intégré (pour les Tableaux logiques de remplacement, commander la pièce 050ACTWFLK)
- 2 bornes de verrouillage Permet de connecter jusqu'à 2 verrous (vendus séparément)

DIMENSIONS

Options de rail	7 pi	8 pi	10 pi	12 pi	14 pi
Longueur installée	125 po	140 po	164 po	189 po	213 po
Max. max. :	7 pi 6 po	8 pi 6 po	10 pi 6 po	12 pi 6 po	13 pi 6 po

Dégagement du plafond nécessaire : 2 po

7,5 po

19 po

10,5 po

5 po
(pignon 6 dents)
7 po
(pignon 8 dents)
par seconde
pour que
la porte
se déplace
vers le haut

VITESSE
5 po
(pignon 6 dents)
7 po
(pignon 8 dents)
par seconde
pour que
la porte
se déplace
vers le bas

SPÉCIFICATIONS STANDARDS.

SÉCURITÉ

SECURITY+ 2.0®

RADIOCOMMANDES

Plage de fonctionnement : ~60 M (200 PI)

Température de fonctionnement : -40 °F à 150 °F

Télécommande à trois boutons (893MAX)

- Télécommandes : Security+ 2.0
- Ouvre-porte de garage : Security+ 2.0
- Codage anticambriolaire

La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993.

CONTRÔLES CHIFFRÉS

Smart Control Panel® (880LMW)

- Temporisation de fermeture
- Télécommandes programmables, claviers et accessoires myQ.
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

RADIO myQ®

902 À 928 MHz
50 canaux FHSS
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Il fournit une communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte de garage et les accessoires MyQ.
- Il permet la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage par téléphone intelligent ou tablette.

COMPATIBILITÉ HOMELINK® (VERSION 4.0 OU ULTÉRIEURE*)

*Peut exiger un adaptateur externe, selon le fabricant, le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez HomeLink.com pour de l'information supplémentaire.

ÉLECTRIQUE

ÉCLAIRAGE



- Max. 2 ampoules de 100 W
- Temps réglable
- Délai des semi-conducteurs
- Compatible avec l'éclairage luocompact amélioré, 26 W max.

EXPÉDITION.

POIDS À L'EXPÉDITION

(en livres)

28

33

3

TÊTE

RAIL

VERROUILLAGE DE PORTE DE
GARAGE AUTOMATIQUE (FACULTATIF)

BOÎTES (3)

BOÎTE 1 : 50,8 cm (20 po) x 30,5 cm (12 po) x 25,4 cm (10 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (8587W)
- Smart Control Panel (880LMW)
- Télécommande à trois boutons (893MAX)
- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®
- Support de châssis
- Supports de rallonge pour capteur de sécurité

BOÎTE 2 : 31,7 cm (10 pi 4 po) x 12,7 cm (5 po) x 12,7 cm (5 po) (pour un rail de 213,4 cm [7 po])

- Poutre en I en acier solide assemblée (chaîne)

BOÎTE 3 (FACULTATIF) 20,3 cm (8 po) x 11,4 cm (4,5 po) x 10,2 cm (4 po)

- Serrure automatique de porte de garage (841LM)

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ.

- Porte de garage à verrouillage automatique (2 max.)
- Fonction Alert-2-Close/fermeture non supervisée †
- Fonction de détection de mouvement sur le tableau de commande
- Déclenchement d'urgence/rapide
- Raccordement automatique du chariot
- Ouverture de ventilation/pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 40 télécommandes, 4 systèmes d'émetteur à code sans fil et 16 appareils myQ



*AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures aux personnes, utiliser UNIQUEMENT les fonctions de minuterie de fermeture et de fonctionnement à distance MyQ quand l'ouvre-porte a été installé sur une porte articulée.

© Chamberlain Group LLC, 2022. Tous droits réservés. LiftMaster et le logo LiftMaster myQ® et le logo myQ® sont des marques déposées de The Chamberlain Group LLC. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523 États-Unis
LiftMaster.com

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance

Le symbole UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2022 Tous droits réservés.

LMGDPG8587W_202201_MC21

LiftMaster