

LABCO Ltd

**Garantie à vie
Lifetime Warranty**



PS241F

**Unité d'alimentation
1 Amp.
Power supply**

Conforme "ROHS" compliant

Spécifications

- Unité d'alimentation à sortie régulisée
- Trois voltages pré-ajustés: 6, 12 et 24VCC
- Ajustement du voltage de 2 à 24VCC si désiré
- Courant de sortie maximale de 1 ampère à 70 degrés F et à l'air libre
- Ondulation:
 - Charge minimum: .004vrms
 - Charge moyenne: .014vrms
 - Charge maximum: .280vrms
- Régulation: 97.5%
- Protégé par fusible
- Chargeur de batterie "GELL CELL" incorporé
- Transfert automatique sur batterie en cas de panne électrique
- Fils de raccord de batterie inclus(10" , 254mm) avec connecteurs intégrés
- Installation facilitée par l'utilisation de ruban adhésif inclus
- Dimensions:
 - Longueur: 2.50" (64mm)
 - Largeur: 2.45" (62mm)
 - Hauteur: 1.50" (38mm)

Specifications

- Regulated output power supply
- 3 preset voltages: 6, 12 and 24VDC
- Full adjustment from 2 to 24VDC if required
- Maximum 1 amp. Output at 70 deg. F and free air
- Ripple:
 - Minimum load: .004vrms
 - Half load: .014vrms
 - Maximum load: .280vrms
- Regulation: 97.5%
- Fuse protected
- Built-in GELL CELL battery charger
- Automatic switchover to standby battery in case of AC power failure
- Battery leads (10", 254mm) complete with quick connectors
- Ease of installation with supplied adhesive mounting tape
- Dimensions:
 - Length: 2.50" (64mm)
 - Width: 2.45" (62mm)
 - Height: 1.50" (38mm)

**For more information, please visit www.devancocanada.com
or call toll free at 855-931-3334**