

RSW12UL ACTIONNEUR RÉSIDENTIEL/COMMERCIAL LÉGER DE BARRIÈRE PIVOTANTE 12 V C. C.

Idéale pour les applications de barrière résidentielle et commerciale légère.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT

BATTERIE DE SECOURS

FIABLE

BATTERIE DE SECOURS QUI FOURNIT UN ACCÈS FLUIDE PAR ALIMENTATION DE SECOURS EN CAS DE PANNE DE COURANT.

DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF ET INVERSION DE COURSE À MI-CHEMIN QUI PROLONGENT LA VIE UTILE DE LA QUINCAILLERIE DE L'ACTIONNEUR.

TRANSMISSION COMMERCIALE À ENGRENAGE DE SERVICE SÉVÈRE QUI PROCURE UNE FIABILITÉ INSURPASSABLE.

GARANTIE DE 3 ANS.

INTELLIGENT

TECHNOLOGIE myQ® QUI VOUS PERMET DE COMMANDER ET DE SURVEILLER EN TOUTE SÉCURITÉ VOTRE ACTIONNEUR DE BARRIÈRE DE N'IMPORTE OÙ.*

COMMUNICATION SANS FIL POUR BARRIÈRE À DEUX VANTAUX QUI SYNCHRONISE L'OUVERTURE/FERMETURE DE LA BARRIÈRE ET ÉLIMINE LES TRAVAUX COÛTEUX DE CAVAGE DE TRANCHÉE POUR L'ENTRÉE.

SYSTÈME ULTRA FIABLE COMPATIBLE AVEC L'ÉNERGIE SOLAIRE QUI FOURNIT UNE ALIMENTATION AU MOMENT ET À L'ENDROIT OÙ VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN.

SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ

SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L'ACCÈS AUX INSTALLATIONS GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE SANS CODE FIXE ET EN NE PERMETTANT L'OUVERTURE QU'AVEC LES DISPOSITIFS ENREGISTRÉS.

DÉSACCOUPLÉMENT D'URGENCE : POIGNÉE SIMPLE À UTILISER QUI PERMET DE FAIRE FONCTIONNER LA BARRIÈRE MANUELLEMENT ET DE MAINTENIR LA POSITION DE LIMITE DE COURSE UNE FOIS L'ACTIONNEUR RÉENGAGÉ.

CONFORME AU SERVICE DES INCENDIES : PERMET L'OUVERTURE AUTOMATIQUE DE LA BARRIÈRE EN CAS DE PERTE DE COURANT C.A. OU D'ÉPUISEMENT DE LA BATTERIE.

FERMETURE RAPIDE ET ANTI-TALONNAGE QUI PROTÈGENT RAPIDEMENT LA PROPRIÉTÉ EN EMPÊCHANT TOUT ACCÈS NON AUTORISÉ (NÉCESSITE UNE CARTE D'EXTENSION EN OPTION).

ACTIONNEURS DE BARRIÈRE HOMOLOGUÉS UL® AVEC DISPOSITIFS SURVEILLÉS DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE.

*Données cellulaires ou connexion Wi-Fi® nécessaires. Tester l'équipement régulièrement et suivre les instructions de sécurité.

ACCESSOIRES INCLUS :

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE SURVEILLÉE
Cellule photoélectrique rétroréfléchissante améliorée et désormais dotée d'un appareil de chauffage et d'un faisceau plus large prévu pour maintenir son alignement; portée max. : 15,2 m (50 pi)



LMRRUL

AJOUTS DE PROTECTION :

CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES SURVEILLÉES DE TYPE BARRAGE
Faisceau désormais amélioré, plus large et appareil de chauffage pour un rendement élevé dans la plupart des environnements; portée max. : 27,4 m (90 pi)



LMTBUL

TROUSSE DE BORDURE SURVEILLÉE SANS FIL
Connexion Bluetooth® à faible consommation d'énergie entre une bordure surveillée à résistance LiftMaster® et l'actionneur de barrière; portée max. : 39,6 m (130 pi)**



LMWEKITU

BORDURES SURVEILLÉES DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE
Gamme complète de bordures enveloppantes, à faible et large profil qui détectent les obstructions.



BORDURES

ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE :

SYSTÈME D'ENTRÉE PAR TÉLÉPHONE RÉSIDENTIEL
Contrôle l'accès aux entrées avec barrière par 2 000 codes uniques et le logiciel Versa XS 4.0.



EL25

PASSERELLE INTERNET
Connecte à Internet les actionneurs de barrière activés par myQ et permet de les commander avec l'application myQ.



828LM

TROUSSE SOLAIRE
Trousse de panneau solaire de 20 W 12 V (comprend panneau, batteries, faisceau).



20W7A/20W33A

**Trousse sans fil pour 4 émetteurs maximum et 2 bordures à résistance par émetteur.

GUIDE DE PRODUIT RSW12UL
ACTIONNEUR RÉSIDENTIEL/COMMERCIAL
LÉGER DE BARRIÈRE PIVOTANTE 12 V C. C.

LiftMaster

Pour plus d'informations :
www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

RSW12UL

ACTIONNEUR RÉSIDENTIEL/
COMMERCIAL LÉGER DE BARRIÈRE
PIVOTANTE 12 V C. C.

MÉCANIQUE



- Moteur à service continu de 12 V c. c.
- Service nominal de l'actionneur : 250 cycles par jour
- Démultiplication par engrenage à vis sans fin :
2 engrenages à bain d'huile commerciaux fournissant
une démultiplication par vis sans fin de 900:1

ALIMENTATION



- 115 V C. A
- SYSTÈME COMPATIBLE À L'ÉNERGIE SOLAIRE ULTRA FIABLE
Active la barrière au moment et à l'endroit où vous en avez
besoin (option d'appareil de chauffage LMRRUL/LMTBUL non
recommandée pour les applications solaires)
- Alimentation des accessoires : Sortie de 12 V c. c. 500 mA

CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE




- Châssis : Construit en acier plaqué or-zinc de 6 mm
(1/4 po) pour prévenir la rouille
- Couvercle : Couvercle en deux pièces en polycarbonate
haute densité résistant aux UV pour une excellente
résistance contre la chaleur et la corrosion
- Classification d'utilisation UL® : I, II, III et IV
- Poids de l'actionneur : 81,6 kg (180 lb)

71,09 CM
(27,99 PO)

49,86 CM
(19,63 PO)

39,49 CM
(15,55 PO)

CAPACITÉS RECOMMANDÉES



SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE



- SANS APPAREIL DE CHAUFFAGE :
-20 °C (-4 °F) à 60 °C (140 °F)
- APPAREIL DE CHAUFFAGE EN OPTION (HTR)
-40 °C (-40 °F) à 60 °C (140 °F)



**VITESSE DE COURSE
DE LA BARRIÈRE**
S'ouvre à 90° en 12 à
15 secondes

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

CAPTEUR D'INVERSION DE SÉCURITÉ INHÉRENT

- Détecte les obstacles et inverse la course
de la barrière qui se ferme ou stoppe/
inverse la course de la barrière qui s'ouvre

MINUTERIE D'OUVERTURE-FERMETURE ALTERNÉE

- Surveille et ajuste la vitesse et la position
de chaque vantail pour garantir que la
barrière primaire se ferme en premier

FERMETURE SYNCHRONISÉE

- Ferme les barrières simultanément

ENTRÉES DE DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SURVEILLÉS

- 3 cartes logiques, 3 cartes d'extension
en option



*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule.
Visitez Homelink.com pour de l'information supplémentaire.

RÉCEPTEUR RADIO EMBARQUÉ SECURITY+ 2.0®

- Jusqu'à 50 télécommandes
(nombre illimité avec le modèle 811LMX/813LMX)

AFFICHAGE DE DIAGNOSTIC À DEL

- Simplifie l'installation et le dépannage

RELAIS AUXILIAIRES PROGRAMMABLES

- Simplifiez l'ajout de fonctions supplémentaires
(nécessite une carte d'extension)

COMPATIBLE AVEC HOMELINK®

- Version 4.0 ou supérieure*

© 2022 The Chamberlain Group LLC. Tous droits réservés. LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group LLC.
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60052
LiftMaster.com

Le symbole UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2022 Tous droits réservés.

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

© 2022 Bluetooth SIG, Inc. Tous droits réservés.

HomeLink® et le logo HomeLink House® sont des marques déposées de Gentex Corporation
LMPAFRPGRSW12 1/22

LiftMaster

Pour plus d'informations :
www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334